OZNACZENIE	D-01	D-02	D-03	D-04	D-05	D-06	D-07	D-07'	D-07''	D-08	D-09	D-10	D-11	D 12	D 13	D-14	D-15	D-16	D-17
kolor	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	SZARY	SZARY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
materiał	ALUMINIUM CIEPŁE	ALUMINIUM CIEPŁE	ALUMINIUM CIEPŁE	ALUMINIUM CIEPŁE	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	STALOWE	STALOWE	PCV	PCV	PCV	PCV
wymiar skrzydeł (w świetle) s= [cm]	90+50+65	90+30	90	90+30	90+50+65	90+30	90	90	90	80	90	90	90	90	100	100	90	90	80
wymiar skrzydeł (w świetle) h= [cm]	200+65	200+65	200	200	200+65	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
SCHEMAT (widok od strony otwierania)																			
UWAGI	drzwi wejściowe z naświetlem górnym i bocznym (boczne z możliwością otwierania, naświetle górne bez możliwości otwierania) $U_d \leq U_{max} = 1,3\ W/m^2K$	drzwi wejściowe z naświetlem górnym i bocznym (boczne z możliwością otwierania, naświetle górne bez możliwości otwierania) $U_d \leq U_{max} = 1,3\ W/m^2K$	drzwi wejściowe $U_d \leq U_{max} = 1,3\ W/m^2K$	drzwi wejściowe z naświetlem bocznym z możliwością otwierania $U_d \leq U_{max} = 1,3\ W/m^2K$	drzwi z naświetlem górnym i bocznym (boczne z możliwością otwierania, naświetle górne bez możliwości otwierania)	drzwi z naświetlem bocznym z możliwością otwierania								drzwi do kotłowni drzwi do rozdzielni IE EI 30 atestowane	drzwi do hydroforni EI 30 atestowane				
WYPOSAŻENIE	• Klasa odporności na włamanie stolarki – RC2 • Szklenie szybami zespolonymi w zestawie trzyszybowym, w układzie dwukomorowym z termoramką • Szklenie od zewnątrz – szyba antywłamaniowa P4A • Szklenie od wewnątrz – szyba antywłamaniowa P4A • Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Bolce antywyważeniowe • Samozamkacz • Blokada otwarcia • Dotem panel aluminiowy • Dwa zamki otwierane jednym kluczem • Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej dł. 60 cm	• Klasa odporności na włamanie stolarki – RC2 • Szklenie szybami zespolonymi w zestawie trzyszybowym, w układzie dwukomorowym z termoramką • Szklenie od zewnątrz – szyba antywłamaniowa P4A • Szklenie od wewnątrz – szyba antywłamaniowa P4A • Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Bolce antywyważeniowe • Samozamkacz • Blokada otwarcia • Dotem panel aluminiowy • Dwa zamki otwierane jednym kluczem • Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej dł. 60cm	• Klasa odporności na włamanie stolarki – RC2 • Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Bolce antywyważeniowe • Samozamkacz • Blokada otwarcia • Dotem i górą panel aluminiowy • Dwa zamki otwierane jednym kluczem	• Klasa odporności na włamanie stolarki – RC2 • Szklenie szybami zespolonymi w zestawie trzyszybowym, w układzie dwukomorowym z termoramką • Szklenie od zewnątrz – szyba antywłamaniowa P4A • Szklenie od wewnątrz – szyba antywłamaniowa P4A • Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Bolce antywyważeniowe • Samozamkacz • Blokada otwarcia • Dotem panel aluminiowy • Dwa zamki otwierane jednym kluczem • Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej dł. 60 cm	• Szklenie szybami zespolonymi w zestawie dwuszybowym, w układzie jednokomorowym z termoramką • Szklenie – szyba bezpieczna min 2(B)2 • Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Bolce antywyważeniowe • Samozamkacz • Blokada otwarcia • Dotem panel PCV • Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej dł. 60 cm	• Szklenie szybami zespolonymi w zestawie dwuszybowym, w układzie jednokomorowym z termoramką • Szklenie – szyba bezpieczna min 2(B)2 • Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Bolce antywyważeniowe • Samozamkacz • Blokada otwarcia • Dotem panel PCV • Pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej dł. 60 cm	• Szklenie szybami zespolonymi w zestawie dwuszybowym, z termoramką • Szklenie – szyba bezpieczna min 2(B)2 • Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Dotem panel PCV • Dotem wyposażyć w otwory o sumarycznym przekroju 220 cm²	• Szklenie szybami zespolonymi w zestawie dwuszybowym, z termoramką • Szklenie – szyba bezpieczna min 2(B)2 • Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Dotem panel PCV • Dotem wyposażyć w otwory o sumarycznym przekroju 220 cm² • Samozamykacz	• Szklenie szybami zespolonymi w zestawie dwuszybowym, z termoramką • Szklenie – szyba bezpieczna min 2(B)2 • Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Dotem panel PCV • Dotem wyposażyć w otwory o sumarycznym przekroju 220 cm² • Możliwość otwarcia skrzydeł do 180°	• Szklenie szybami zespolonymi w zestawie dwuszybowym, z termoramką • Szklenie – szyba bezpieczna min 2(B)2 • Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Dotem panel PCV • Dotem wyposażyć w otwory o sumarycznym przekroju 220 cm² • Okucia anodowane • Dotem panel PCV • Dotem wyposażyć w otwory o sumarycznym przekroju 220 cm² • Samozamykacz	• Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Dotem i górą panel PCV	• Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Dotem i górą panel PCV • Dotem wyposażyć w otwory o sumarycznym przekroju 220 cm² • Możliwość otwarcia skrzydeł do 180°	• Szklenie szybami zespolonymi w zestawie dwuszybowym, z termoramką • Szklenie – szyba bezpieczna min 2(B)2 • Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Dotem panel PCV • Dotem wyposażyć w otwory o sumarycznym przekroju 220 cm² • Możliwość otwarcia skrzydeł do 180° • Szklenie szybą malową	• Trzy zawiasy • Okucia anodowane • Samozamykacz	• Trzy zawiasy • Okucia anodowane • Samozamykacz	• Szklenie szybami zespolonymi w zestawie dwuszybowym, z termoramką • Szklenie – szyba bezpieczna min 2(B)2 • Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Dotem panel PCV	• Szklenie szybami zespolonymi w zestawie dwuszybowym, z termoramką • Szklenie – szyba bezpieczna min 2(B)2 • Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Dotem panel PCV • Możliwość otwarcia skrzydeł do 180°	• Szklenie szybami zespolonymi w zestawie dwuszybowym, z termoramką • Szklenie – szyba bezpieczna min 2(B)2 • Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Dotem panel PCV	• Trzy zawiasy na skrzydło • Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej • Okucia anodowane • Dotem i górą panel PCV • Dotem wyposażyć w otwory o sumarycznym przekroju 220 cm²

ILOŚĆ NA KONDYGNACJI	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER	1 szt.	-	1 szt.	4 szt.	2 szt.	-	-	1 szt.	1 szt.	-	1 szt.	2 szt.	4 szt.	10 szt.	-	1 szt.	1 szt.	1 szt.	3 szt.	3 szt.	4 szt.	1 szt.	2 szt.	-	1 szt.	-	1 szt.	1 szt.	1 szt.	-	1 szt.	1 szt.	3 szt.	-	-	1 szt.	-	1 szt.
RAZEM	1 szt.	-	1 szt.	4 szt.	2 szt.	-	-	1 szt.	1 szt.	-	1 szt.	2 szt.	4 szt.	10 szt.	-	1 szt.	1 szt.	1 szt.	3 szt.	3 szt.	4 szt.	1 szt.	2 szt.	-	1 szt.	-	1 szt.	1 szt.	1 szt.	-	1 szt.	1 szt.	3 szt.	-	-	1 szt.	-	1 szt.

Biuro Realizacji Inwestycji
inż. Stawomir Sobusiak w spadku
ul. Plac Zwycięstwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdrój

Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Kwaśniak	UAN.V-7324/6/3/80/92
Projektant sprawdz.:	Mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72
Temat:	Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej	
Adres:	58-240 PIŁAWA GÓRNA, Dz. nr 316/2; 317/1; 317/2; 289; 304; obręb nr 004 KOPANICA,	
Inwestor:	Gmina Piława Górna ul. Piastowska 69, 58-240 PIŁAWA GÓRNA	
Tytuł rys.:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	

Data: 24.04.2020
Stadium: PW
Skala: 1:50
Nr rys.: 7

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub oddłigiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej