

[Historia - c. d.] można stwierdzić, że zabezpieczono dach i kominy, dodając blaszane opierzenia.

analogicznym, jak w otworach pozostałych elewacji. Do południowej części elewacji poza 10 osią parteru, pomiędzy murami zewnętrznymi dawnego budynku, dostawiona współczesna dobudówka o wysokości 3 kondygnacji.

Elewacja północna. Niesymetryczna, dwukondygnacyjna, z dwukondygnacyjnym poddaszem; pięciosiowa, poddasze trójosiowe; zamknięta szczytem trapezowym. Otwory okienne prostokątne, podokienniki wysunięte, w 1 p. i pierwszej kondygnacji poddasza z dolnym profilowaniem. Okna 2 kondygnacji poddasza eliptyczne, usytuowane wzdłużnie. Gzyms międzykondygnacyjny jako przedłużenie gzymsu okapowego elewacji frontowej i tylnej budynku, wysunięty na szerokość ok. 1/3 osi od obu krawędzi elewacji, dalej urwany; elewacja zamknięta gzymsem okapowym.

Elewacja południowa. Symetryczna, pięciosiowa, dwukondygnacyjna, z poddaszem o wysokości półtorzej kondygnacji, zamknięta tak jak elewacja północna. Otwory okienne prostokątne, usytuowane symetrycznie. Gzymsy identyczne jak w elewacji północnej.

Rzut.

Budynek na rzucie wydłużonego prostokąta. Wnętrze w układzie 3-traktowym, korytarzowym. Wejście główne do budynku we wschodniej elewacji, umieszczone niesymetrycznie na piątej osi od północy. Do północno-zachodniego narożnika, jako pozostałość łącznika pomiędzy budynkiem frontowym a tylnym, dostawione dwie ściany oryginalnego budynku, współcześnie przekryte dachem płaskim nieco poniżej górnych krawędzi i zamurowane od frontu, z dobudowanymi parterowymi pomieszczeniami.

Bryła.

Bryła założona na rzucie wydłużonego prostokąta; 4-kondygnacyjna, podpiwniczona, z poddaszem, przekryta dachem dwuspadowym naczółkowym.

Wnętrze.

Wnętrze budynku dostępne przez otwór wejściowy umieszczony w elewacji wschodniej, w 5 osi od południa; wejście prowadzi do holu, skomunikowanego z wewnętrznym korytarzem w środkowym trakcie, z którego dostępne poszczególne pomieszczenia budynku. Nieco na południe od osi holu umieszczona klatka schodowa prowadząca na piętro; schody dwubiegowe, powrotne, ze spocznikiem. Wnętrze piętra analogiczne jak parteru.

Instalacje.

Elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna.

Wyposażenie.

Wyposażenie budynku nie zachowane.