

A WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE	
wykładzina PCV homogeniczna / płytki gresowe	1,5 cm
posadzka cementowa zbrojona włóknem polipropylenowym z dylatacjami	6,0 cm
papa termozgrzewalna izolacyjna SBS	
warstwa betonowa dociskowa	10,0 cm
izolacja termiczna - styropian EPS 200-037	8,0 cm
podkład betonowy C8/10	15,0 cm
podsyпка z kruszyw łamanego frakcji 0-31 mm	50,0 cm
grunt rodzimy	

B POŁĄC DACHOWA	
blacha stalowa, powlekana, w panelach prefabrykowanych mocowanych na rąbek	
tały 6 x 4 cm	4,0 cm
kontrtały 5 x 3 cm	3,0 cm
wiatroizolacja 3000 g/m²	0,25 mm
dźwigar kratowy prefabrykowany z drewna KVH klasy C24	

C STROP NAD PARTEREM	
wetna mineralna	20,0 cm
paroizolacja	
strop gęstożebrowy na belkach sprężonych	20,0 cm


ŚF1 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA	
2 x powłoka bitumiczna	
ściany monolityczne z betonu C 20/25	24,0 cm
2 x powłoka bitumiczna	

ŚF ŚCIANA KONSTRUKCYJNA FUNDAMENTOWA	
2 x powłoka bitumiczna	
ściany monolityczne z betonu C 20/25	30,0 cm
2 x powłoka bitumiczna	
izolacja termiczna - styropian EPS 100-040	5,0 cm
folia drenażowa kubetkowa	

ŚN ŚCIANA KONSTRUKCYJNA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH	
warstwa wykończeniowa - malatura, płytki ceramiczne, wykładzina homogeniczna	
tylny cem.-wap. kat III	1,5 cm
blozki z betonu komórkowego	36,5 cm
wetna mineralna	5,0 cm
tylny cienkowarstwowy systemowy, silikonowy / płytki elewacyjne	1,5 cm

Wartość "x" określająca głębokość posadowienia fundamentu jest wartością zmienną i należy ją rozpatrywać uwzględniając uwagę zamieszczoną poniżej.

Uwaga !
Głębokość posadowienia fundamentu na gruncie rodzimym uzależniona jest od głębokości zalegania warstwy nośnej gruntu i ostatecznie powinna zostać ustalona na roboczo. Roboty ziemne należy prowadzić przy nadzorze uprawnionego geologa

 Biuro Realizacji Inwestycji inż. Sławomir Sobusiak w spółku ul. Plac Zwycięstwa 6/1 58-330 Jedlina-Zdrój	
Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Kwaśniak UAN.V-7324/6/3/80/92
Projektant sprawdz.:	Mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk 57/Ww/72
Temat:	Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej
Adres:	58-240 PIŁAWA GÓRNA, Dz. nr 316/2; 317/1; 317/2; 289; 304; obręb nr 004 KOPANICA,
Inwestor:	Gmina Piława Górna ul. Piastowska 69, 58-240 PIŁAWA GÓRNA
Tytuł rys.:	PRZEKRÓJ A-A
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części prawnie używany bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.	